



## MüRiDämm

...die hochfließfähige, zementgebundene Ausgleichsmasse

# D a t e n b l a t t

<b>Int.-Nr.: 94 0499 02</b>
-----------------------------

Produkt: TBI-MüRiDämm ist eine hochfließfähige zementgebundene Ausgleichsmasse mit Styropor als Füllstoff.  
Es wird im Fahrmischer an die Baustelle geliefert und mit der Estrichpumpe gefördert.

Anwendungsbereiche: Fachgerechtes hohlraumfreies Auffüllen von Niveauunebenheiten, Ausgleichshöhen bis 30 cm, hydraulisch erhärtend, nach 2 Tagen begehbar.

<u>Kenndaten:</u>	<b>Rohdichte</b>	<b>ca. 700 kg/m<sup>3</sup></b>
	<b>Druckfestigkeit <sub>B28</sub></b>	<b>ca. 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
	<b>Brandklasse</b>	<b>in Anlehnung an Brandklasse A2</b>

Eigenschaften:

- Hydraulisch erhärtend, weil zementgebunden.
- Einfache Handhabung wie Transportbeton, „just in time“.
- Pumpfähige Mischung, geringe Einbauzeiten.
- Einbringung wie Fließestrich.
- Körperlich leichte Beanspruchung des Verarbeiters, daher humanmedizinisch sehr vorteilhafte Arbeitshaltung.
- Qualitätsüberwacht

Materialbezeichnung: **MüRiDämm**

Lieferant: **Transport-Beton Ingolstadt**

Info: Transport-Beton Ingolstadt GmbH & Co. KG  
Baggerweg 11, 85051 Ingolstadt  
Tel. 08 41/3 70 70-0

**TBI-MüRiDämm**  
**Die perfekte Ausgleichsmasse**